

# Sedimentmanagement



Sedimente erfüllen grundlegende Funktionen als Gewässerbett, aquatischer Lebensraum und in Stoffkreisläufen der Gewässer. Sie haben durch ihre Menge und Qualität eine Schlüsselfunktion für unverzichtbare Ökosystemleistungen und bedeutsame Gewässernutzungen.



Defizite sowohl im Sedimenthaushalt, bei der Hydromorphologie als auch in der Sedimentqualität bedeutsame Hindernisse bei der Erreichung des guten Gewässerzustands sind.


Durch die Veröffentlichung des „Sedimentmanagementkonzepts der IKSE“ im Jahr 2014 wurde die Voraussetzung geschaffen, um das Thema Sediment seiner Bedeutung entsprechend zu einem integralen Bestandteil der wasserwirtschaftlichen Planung und Praxis im Flussgebiet Elbe zu machen. Die Analysen und Schlussfolgerungen des Konzepts sind insbesondere bedeutsam für die Verbesserung der Gewässerstruktur und bei der Reduktion der signifikanten stofflichen Belastungen bis in den Meeressbereich. Dazu sind im Konzept Handlungsempfehlungen aufgeführt. Die höchste Priorität haben dabei die Maßnahmen, die das betreffende Problem direkt an der Quelle lösen oder die Ursache der Probleme beseitigen.

Zur Klassifizierung der Schwebstoffe und Sedimente führte das Konzept für die elberelevanten Schadstoffe ein System von unteren (strengeren) und oberen Schwellenwerten (OSW) ein. Dieses System wurde 2018 um den sog. Sedimentqualitätsindex (SQI) erweitert, der als Quotient aus dem Jahresmittelwert der Gehalte des jeweiligen Schadstoffes in den Monatsmischproben der frischen, schwebstoffbürtigen Sedimente und seinem oberen Schwellenwert berechnet wird.

Der SQI dient zur Darstellung und Dokumentation zeitlicher und räumlicher Veränderungen (Trends) sowie der Intensität der Schadstoffbelastung in Schwebstoffen und Sedimenten. Die Anwendung des SQI in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ermöglicht eine Darstellung und Wichtung der zeitlichen Qualitätsentwicklung der schwebstoffbürtigen Sedimente an einem Standort sowie auch deren räumliche Differenzierung entlang des Gewässerverlaufs.

# Nakládání se sedimenty

Sedimente plní základní funkce při utváření koryt vodních toků, jako akvatická stanoviště a v koloběhu látek vodních toků. Svým množstvím a svou jakostí hrají klíčovou roli pro nepostradatelné funkce ekosystémů a významné způsoby užívání vod.




Při vypracování prvního mezinárodního plánu povodí podle Rámcové směrnice o vodách (MKOL, 2009) a probíhající implementaci Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí se ukázalo, že nedostatky v režimu sedimentů, v hydromorfologii i v jakosti sedimentů jsou podstatnou překážkou pro dosažení dobrého stavu vod.

Zveřejněním „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“ v roce 2014 byl vytvořen předpoklad k tomu, aby se téma sedimentů vzhledem ke svému významu stalo nedílnou součástí plánování a praxe vodohospodářského v povodí Labe. Analýzy a závěry koncepce jsou důležité zejména pro zlepšení struktury vodních toků a při snižování významného látového zatížení až do oblasti moře. K tomu jsou v koncepci uvedeny doporučené postupy. Nejvyšší prioritu přitom mají opatření, která řeší daný problém přímo u zdroje nebo odstraňují příčinu problémů.

Za účelem klasifikace sedimentovatelných plavenin a sedimentů zavedla koncepce pro znečišťující látky relevantní pro Labe systém dolních (přísnějších) a horních prahových hodnot (HPH). V roce 2018 byl tento systém rozšířen o tzv. index kvality sedimentů (SQI), který se vypočítá jako podíl ročního průměru obsahu příslušné znečišťující látky v měsíčních směsných vzorcích čerstvých sedimentovatelných plavenin a její horní prahové hodnoty.

SQI slouží ke znázornění a zdokumentování časových a prostorových změn (trendů) a intenzity kontaminace znečišťujícími látkami v sedimentovatelných plaveninách a sedimentech. Aplikace SQI v mezinárodní oblasti povodí Labe umožňuje váženým způsobem zobrazit časový vývoj kvality sedimentovatelných plavenin v jedné lokalitě a jeho prostorovou diferenciaci v podélém profilu toku.



Elbe-Grenzprofil Schmilka/Hřensko		Hranicní profil Labe Hřensko / Schmilka																											
Stoff	OSW	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Látka	HPH
Quecksilber	0,47 mg/kg	26	16	10	18	7,1	5,7	5,7	4,6	4,1	3,5	3,4	2,8	3,6	1,7	2,1	3,1	3,4	1,6	1,4	1,2	1,1	1,9	2,1	2,4	1,5	1,5		
Cadmium	2,3 mg/kg	1,8	1,7	1,4	1,2	2,4	1,4	1,1	1,1	1,4	1,0	1,5	1,2	0,9	1,1	1,0	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8			
Blei	53 mg/kg	2,7	2,8	2,1	1,9	2,3	1,6	1,7	2,0	1,8	1,6	1,8	1,9	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,4	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2			
Zink	800 mg/kg	1,3	1,1	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	1,3	1,1	0,8	1,6	1,1	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8			
Kupfer	160 mg/kg	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8			
Nickel	53 mg/kg	1,2	1,3	1,1	0,9	1,0	0,9	0,8	1,0	1,1	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	1,0	1,1			
Arsen	40 mg/kg	1,1	0,9	0,8	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6			
Chrom	640 mg/kg	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
$\alpha$ -HCH	1,5 µg/kg	0,5	0,9	1,8	<3,3	2,3	2,4	<2,0	<2,0	2,3	3,1	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0				
$\beta$ -HCH	5 µg/kg	2,1	0,8	0,3	<1,0	1,1	<0,6	<0,6	1,1	3,7	1,0	<0,6	0,8	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,2	<0,2	<0,2	1,2	<0,2				
$\gamma$ -HCH	1,5 µg/kg	1,0	1,3	2,6	<3,3	1,4	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	4,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0				
p,p'-DDT	3 µg/kg	25	56	62	24	82	19	28	22	73	21	43	62	48	30	73	87	62	132	29	26	18	63	67	172	156	47	37	
p,p'-DDE	6,8 µg/kg	3,5	2,6	2,6	4,1	2,8	3,5	4,7	3,4	4,9	4,2	3,3	5,1	5,0	3,4	9,9	5,6	7,3	2,8	3,1	2,5	5,3	4,4	8,1	9,9	4,0	2,8		
p,p'-DDD	3,2 µg/kg	16	22	14	32	39	28	55	53	38	23	53	22	16	11	28	16	24	7,9	9,4	5,0	13	15	52	38	20	8,1		
PCB Nr. 28	20 µ/kg	0,5	0,6	0,8	0,9	0,4	0,5	0,5	1,3	0,9	0,6	0,3	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2			
PCB Nr. 52	20 µ/kg	0,7	0,7	1,9	2,1	1,0	2,1	0,9	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
PCB Nr. 101	20 µ/kg	0,8	0,8	0,6	2,0	0,6	1,0	0,9	0,9	0,8	0,6	1,0	0,5	0,7	0,9	0,6	0,6	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	0,4	0,5			
PCB Nr. 118	20 µ/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PCB Nr. 138	20 µ/kg	1,9	1,9	1,7	3,8	1,4	1,7	2,0	2,2	1,9	2,0	1,5	2,9	1,6	1,8	2,6	2,4	2,0	1,0	1,2	1,0	1,3	2,1	18	3,3	1,4	1,9		
PCB Nr. 153	20 µ/kg	1,9	1,7	2,0	3,9	1,3	1,7	2,0	2,2	2,0	2,0	1,5	3,1	1,6	2,0	3,1	2,3	2,0	1,2	1,0	1,4	1,9	3,6	1,4	1,9				